

# Productblad

## Holonite Polish (transparant)

### Omschrijving:

Holonite Polish is een milieuvriendelijk poetsmiddel dat opgebouwd is uit natuurlijke ingrediënten. Het product is speciaal vervaardigd om lichte krasvorming in het oppervlak van Holonite producten te behandelen.

### Verwerking:

Oppervlak van het product goed schoon en droog maken. Holonite Polish gepigmenteerd druppelsgewijs aanbrengen met een schone, zachte en pluisvrije doek. Overtollige Polish verwijderen en dan oppervlak minimaal 12 uur laten drogen. Na het drogen de Polish met een schone, zachte en pluisvrije doek goed uitpoetsen tot er een egale glans laag ontstaat.

### Opslag:

Bewaar Holonite Polish transparant op een droge en donkere plaats. Opslagtemperatuur tussen +10°C en +35°C.

### Technische gegevens:

Soortelijk gewicht (gr/cm <sup>3</sup> , 20°C):	0.856
Vorm:	vloeibaar
Zuurgetal, (mg KOH/9, max.):	5
Droogtijd (20°C, 65% RH):	min. 12 uur
Houdbaarheid:	3 jaar in ongeopende verpakking

Versie: 2017-10-5, hiermee vervallen alle eerdere versies.

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van Holonite B.V.