

# Verwerkingsvoorschrift

## Beglazingsprofiel op Premax / Premax +(+) dorpels

Het beglazingsprofiel dient volgens voorschriften KVT katern 38 bevestigd te worden. Dit houdt in dat het profiel met schroeven bevestigd moeten worden. Dit met een maximale hart op hart afstand van 160 mm, waarbij men een afstand van 40 á 50 mm vanaf de uiteinden moet aanhouden. Het schroeven van het beglazingsprofiel is mogelijk in de premax en de premax +(+)  
dorpels. Bij de premax dorpels moet men wel een plug toepassen, bij de premax +(+)  
dorpels hoeft men alleen voor te boren.

**Premax:** Bij het bevestigen van het beglazingsprofiel in standaard Holonite moet men schroef (3.5x25 mm) in combinatie met plug Ø 5 mm gebruiken.

*Verwerking:* Gaten boren met een Bosch silverpercussion boor Ø 5 mm of gelijkwaardig. De boormachine mag niet op de klopstand staan.

**Premax +(+):** Bij het bevestigen van het beglazingsprofiel in lichtgewicht Holonite moet men schroef 3.5x25 mm gebruiken.

*Verwerking:* Gaten t.b.v. schroeven voorboren met een Heller Multimot universeelboor Ø 2 mm of gelijkwaardig. De boormachine mag niet op de klopstand staan.



Scan de QR code met uw mobiele telefoon voor toegang tot het verwerkingsvoorschrift op onze website.

Het scherm moet helder en zonder reflecties zijn voor juist scannen.