

Productblad

SABA Primer 9600

Omschrijving:

SABA Primer 9600 is een transparante hechtverbeteraar (1-componentig).

Toepassing:

SABA Primer 9600 biedt een zeer goede hechting op Holonite lijmen en/of kitten met diverse houten ondergronden.

Verwerking:

Conform verwerkingsvoorschriften op www.holonite.nl. Het zo spoedig mogelijk sluiten van de verpakking na gebruik heeft een positieve invloed op de verwerkingseigenschappen en houdbaarheid van het product.

Technische gegevens:

Basis:	isocyanaten
Viscositeit bij 23 °C (12092):	ca. 70mPa.s
Dichtheid (EN ISO 2811-2):	ca. 1.020 kg/m ³
Vaste-stofgehalte:	ca. 50%
Vlampunt:	ca. 3 °C
Oplosmiddelen:	alcohol en aromaten
Droogtijd (minimum):	15 minuten
Open tijd (maximum):	8 uur
Verbruik:	ca. 100g/m ²
Verwerkingstemperatuur:	minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur:	minimaal + 5 °C tot maximaal + 25 °C
Kleuren (standaard):	transparant
Verpakking:	250 ml bus (verpakking bevat 12 stuks)
Houdbaarheid:	12 maanden in ongeopende verpakking

Versie: 2023/06/01, hiermee vervallen alle eerdere versies.

Onze adviezen en gebruiksvorschriften zijn gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de techniek. Afnemers en gebruikers dienen onze producten zelf op de door hen gewenste toepassing en eisen te beoordelen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze producten worden toegepast zonder inachtneming van onze adviezen en/of gebruiksvorschriften. Op onze adviezen en gebruiksvorschriften en de levering van onze producten zijn voorts van toepassing de Algemene Voorwaarden van Holonite B.V.