

# Aanvullende voorwaarden Gevel- en afbouwelementen

## Prijzen

Alle prijzen in de prijslijst zijn gebaseerd op het standaard productassortiment. Tenzij anders vermeld, zijn de Holonite algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in euro's, exclusief BTW, en zijn gebaseerd op franco leveringen, gelost naast de vrachtwagen, binnen Nederland m.u.v. de Waddeneilanden. Bij leveringen in het buitenland worden vrachtkosten berekend. Bij de vermelde meterprijzen worden de lengtematen, tenzij anders vermeld, voor de prijsberekening afgerond op hele decimeters naar boven (met een minimum van 400 mm). Naast de basiskleuren zijn projectkleuren op aanvraag leverbaar. Prijswijzigingen voorbehouden als gevolg van stijgende grondstofprijzen. Druk- of zelffouten ook voorbehouden.

## Toeslagen kleine orders

Bij orders onder de € 250,- wordt een toeslag van € 50,- berekend. Tussen € 250,- en € 500,- wordt € 25,- berekend. Bij orders van alleen handelsartikelen wordt € 25,- in rekening gebracht. Bestellingen die per post worden verstuurd daar rekenen wij vaste portokosten voor van € 12,50 (gewicht pakket t/m 10 kg) of € 25,- (gewicht pakket t/m 23 kg).

## Toeslagen bewerkingen Natura en Textuur

Voor producten in de bewerkingen Natura en Textuur geldt een extra toeslag bovenop de prijs van de specifieke gietkleur. Zie hier voor de tabel op bladzijde 17 van de prijslijst. Natura is een wijze van verouderen van Holonite producten. Door deze bewerking zullen niet alle zijden van het eindproduct strak en glad zijn. Dit is inherent aan de bewerking en kan geen reden zijn voor afkeur. Indien gewenst kan de klant, voor deze tot bestelling overgaat, een productmonster ter beoordeling aanvragen. Per verkooporder berekent Holonite instelkosten met daar bovenop een vaste prijs per strekkende meter afgerond op decimeters naar boven. Zie hiervoor tevens de tabel op bladzijde 17 van de prijslijst.

## Kleuren

Kleur- en textuurnuances in het eindproduct zullen door Holonite zoveel mogelijk worden beperkt, maar zijn inherent aan een natuurproduct. Dit kan echter nimmer een reden zijn tot afkeur van de goederen.

## Bestelling

Holonite gaat bij de prijsbepaling ervan uit dat bestellingen eenduidig en duidelijk (indien nodig voorzien van duidelijke tekeningen) worden aangeleverd. Holonite is niet aansprakelijk voor fouten door onduidelijke of achteraf gebleken onvolledige bestellingen. Indien nodig bestaat de mogelijkheid dat Holonite de werkvoorbereiding verzorgt, voor zover het gaat om Holonite producten. Bestelformulieren zijn te downloaden via [www.holonite.nl](http://www.holonite.nl).

## Orderbevestiging

Van iedere bestelling ontvangt de klant een orderbevestiging. Indien er binnen twee werkdagen na datum van de orderbevestiging geen bericht van de klant is ontvangen, wordt de order als juist beschouwd en in productie genomen.

## Annulering/wijziging

Bij wijzigingen, nadat de order door de verkoopafdeling van Holonite verwerkt is, wordt 2% administratiekosten van het totaalbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 25,-. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan Holonite kenbaar gemaakt te worden. Indien een order reeds in productie is genomen, worden bij wijziging of annulering de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Bij elke wijziging ontvangt de klant een aangepaste orderbevestiging.

Versie: 2024-07-07, hiermee vervallen alle eerdere versies.

# Aanvullende voorwaarden

## Gevel- en afbouwelementen

### Levertijden

Levertijden zijn gebaseerd op het standaard productassortiment. Voor standaard producten geldt in principe een levertijd van vier werkweken (m.u.v. Cradle to Cradle Silver producten), tenzij anders is afgesproken. Orders met een groot aantal producten kunnen een langere levertijd tot gevolg hebben. Voor niet-standaard bouwproducten (specials) worden aparte afspraken gemaakt. Afroeporders worden in verband met het klant specifiek produceren in productie genomen na afroep door de klant. Op dat moment wordt de levertijd aan de klant bevestigd.

### Levering

De ontvanger van de goederen dient zorg te dragen voor voldoende opslagruimte waar de goederen op een vlakke en verharde ondergrond kunnen worden opgeslagen. Ook dienen de goederen droog en voldoende ondersteund te worden opgeslagen (max. 400 mm h.o.h.). Het lossen en de opslag van de goederen geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de ontvanger. Holonite kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die ontstaat tijdens het lossen en het opslaan van de goederen. Schade welke voor of tijdens het lossen van de goederen zichtbaar is, dient op de pakbon vermeld te worden. Overige reclamaties dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Holonite gemeld te worden. Indien een reeds geproduceerde levering op verzoek van de klant wordt uitgesteld, worden er opslagkosten ter waarde van 2% van de orderwaarde per maand in rekening gebracht, met een minimum van € 25,- per order. Het uitstellen van leveringen dient minimaal 48 uur voor de geplande levering gemeld te worden.

### Garantievoorwaarden

Holonite geeft 10 jaar volledige garantie op gevelproducten. Het overleggen van een factuur samen met de bijbehorende pakbon is voldoende om voor garantie in aanmerking te komen. Schriftelijke garanties worden uitsluitend op aanvraag verstrekt voor Holonite vensterbanken en gevelproducten. De garantie houdt in dat Holonite de producten zal herstellen of waar nodig zal herleveren. Holonite dient daarvoor redelijkerwijs in de gelegenheid gesteld te worden. Door de klant gemaakte kosten en kosten die niet rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het product komen niet voor rekening van Holonite.

De garantie vervalt o.a.:

- indien de verwerkingsvoorschriften niet zijn gevolgd;
- indien producten worden gebruikt voor andere dan de normale doeleinden;
- indien er sprake is van normale slijtage;
- bij schade als gevolg van vandalisme en onzorgvuldig gebruik;
- bij overige schade die veroorzaakt is door gebeurtenissen van buitenaf.

### Bevestigingsmiddelen

In verband met de eigenschappen van de Holonite B&S (Bond & Seal), is het noodzakelijk om dilatatievoegen tussen Holonite delen onderling en tussen Holonite en andere constructiedelen goed te dimensioneren. Bij binnen toepassingen moet rekening worden gehouden met dilatatievoegen van minimaal 0,5% van de lengte van de elementen, met een minimum van 6 mm. Bij buitentoepassingen moet rekening worden gehouden met dilatatievoegen van minimaal 1% van de lengte van de elementen, met een minimum van 6 mm. De verhouding in verbruik van Holonite Primer en Holonite Ontvetter is ongeveer een blik primer en een blik ontvetter op 12 kokers lijm. Het verbruik van de Holonite B&S is circa 6 meter lijmrijs per koker, indien gebruik wordt gemaakt van een driehoeksljmrijs van 9 x 9 mm. Om deze rillen te kunnen maken worden speciale tuitjes met de lijm meegeleverd. Bovengenoemd gebruik is gebaseerd op gemiddelden. O.a. afhankelijk van de grofheid en de poreusheid van de ondergrond kan het verbruik van de hoeveelheid ontvetter, primer en lijm lager of hoger zijn.

Versie: 2024-07-07, hiermee vervallen alle eerdere versies.

# Aanvullende voorwaarden Gevel- en afbouwelementen

## Holonite producten zijn Cradle to Cradle gecertificeerd

Alle Holonite producten zijn Cradle to Cradle Bronze gecertificeerd. Standaard worden Holonite producten in Bronze uitvoering geleverd. Holonite producten zijn (m.u.v. Granbianco (nr.2) en Grannero (nr.4)) ook Silver gecertificeerd verkrijgbaar. Prijzen en levertijden voor Silver producten zijn op aanvraag.

## BioBased Holonite producten

Optioneel kan Holonite ook BioBased produceren. Tegen een meerprijs heeft u de keuze tussen de BioBased Plus of Premium variant. Het resultaat is een product dat voor 84% (BioBased Plus) of 90% (BioBased Premium) bestaat uit grondstoffen met een natuurlijke oorsprong. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden via uw contactpersoon of kijk op onze website voor meer informatie.

## Toleranties

Afwijking van nominale maat	<1000 mm lengte	1000 - 2000 mm lengte	2000 mm lengte
Totale lengte	± 1 mm	± 1,5 mm	± 2 mm
Totale breedte (<100 mm)	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Totale breedte (>100 mm)	0/-1%	0/-1%	0/-1%
Dambreedte	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Aanslagdiepte	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Dikte (vlak product)	+ 1/-2 mm	+ 1/-2 mm	+ 1/-2 mm
Dikte (gefreesd product)	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Rechtheid	± 1 mm	± 1,5 mm	± 2 mm
Vlakheid	± 1 mm	± 1,5 mm	± 2 mm
Boorgatpositie	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Neut (uitwendig)	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Neutspinning t.o.v. neut	± 1 mm	± 1 mm	± 1 mm
Dag/spinning	± 1 mm	± 1,5 mm	± 2 mm

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot 3 mm afwijken. Freesverlies heeft betrekking op de producten: muurafdekkers, raamdorpels met spinning en spekbanden.

Versie: 2024-07-07, hiermee vervallen alle eerdere versies.